

双目人脸识别健康码体温检测一体机

产品型号  
JH-P-JKM509




规格参数

类型	详情	说明
产品形态	产品形态及应用场景	人脸识别门禁机、考勤机，健康码核验终端
	重量	1050g
显示屏	屏幕尺寸	8 寸
	屏幕分辨率	800*1280
触摸屏	触摸模组	可选
电池	类型	不支持
系统硬件配置:		
类型	详情	说明
处理器	类型	四核 ARM Cortex-A55, NPU 算力 1.2T


运行内存	容量	DDR 1G (2G , 4G 可选)
存储内存	容量	8GB(16G 可选)
摄像头	前置	双目 USB B/W、HDR200 万像素摄像头, 自动爆光, 自动白平衡 自动逆光优化
补光灯	内置	三色 LED+红外补光
喇叭	内置	8Ω & 2W * 1
身份证	内置	支持
二维码	内置	130 万, 自动补光
人体测温	额温测试	HTPA32*32dR5.0;像素点: 1024 个; 精度: ± 0.3
网络连接配置:		
类型	详情	说明
无线局域网		以太网、无线外设扩展、2.4GHz WIFI
4G	网络通讯	(可选, 非标配) Cat4,全网通
配套设备:		
类型	详情	说明
电源适配器	标准配置	12V/3A
软件配置:		
类型	详情	说明
操作系统	操作系统版本	Android9.0
	语言	中文
软件说明	人脸库	50000
	识别准确率	99.80%
	存储	支持本地存储, 容量 100 万以上
	人脸录入	本地录入、批量导入、网络下发
	管理类型	黑白名单

	对接协议	HTTP/MQTT
--	------	-----------

尾线端口定义



产品尺寸



## 健康码等级流程



健康码快速认证登记流程图



## 产品优势

1. 双目活体算法，支持口罩检测、口罩识别，支持逆光、暗光识别；
2. 可调取核酸信息，并限制核酸时间；
3. 可显示疫苗接种信息；
4. 支持人证比对，确保被核验人员准确无误
5. 铝合金外壳，阳极氧化表面处理工艺，防刮伤、掉漆；
6. 配合健康码管理平台，可后台查看，通行记录存储；